































	Karos ajtóbehúzó					Karral vagy sínrel - DDA szabvány	Sínés ajtócsukó		Sínés ajtócsukó - DDA szabvány	
	DC120	DC140	DC200	DC300	DC347	DC340 (DDA)	DC130	DC300 OEM	DC500	DC700
										
	Projekt karos Rack&Pinion technológiás ajtóbehúzó kis- és közepes méretű ajtókhöz.	Projekt karos, Rack&Pinion technológiás ajtóbehúzó kis- és közepes méretű ajtókhöz, modern megjelenéssel, kompakt méreteben.	Sokoldalú, Rack&Pinion technológiás ajtóbehúzó kis- közepes méretű ajtókhöz, modern megjelenéssel.	Sokoldalú, Rack&Pinion technológiás ajtóbehúzó közepes- és nagy méretű ajtókhöz, modern megjelenéssel.	Sokoldalú, Rack&Pinion technológiás erősített ajtóbehúzó nagy méretű ajtókhöz, modern megjelenéssel.	Nagy forgalmú ajtókra! Sokoldalú, karral vagy csúszósínrel, Rack&Pinion, közepes és nagyméretű ajtókhöz, modern megjelenéssel, DDA minősítéssel	Projekt csúszósínés, közepes méretű és tömegű beltéri ajtókhöz javasolt, Rack&Pinion,	Projekt csúszósínés, sokoldalú, Rack&Pinion technológiás ajtóbehúzó, kis- és közepes méretű ajtókhöz, modern megjelenéssel.	Sokoldalú, 4 féle szerelési mód, CamAction technológiás ajtóbehúzó kis- és közepes méretű ajtókhöz, modern megjelenéssel.	Sokoldalú, 4 féle szerelési mód, CamAction technológiás ajtóbehúzó közepes- és nagy méretű ajtókhöz, modern megjelenéssel.
Csukóerő (EN1154)	EN 2/3(4**)	EN 2/3/4(5**)	EN 2-4	EN 3-6	EN 5-7	Karral EN 3-6 Sínrel EN 1-4	EN3	EN 1-3	EN 1-4	EN 3-6
Max. ajtószárny szélesség / tömeg	950 (1 100**) mm 60 (80**) kg	1 100(1250**) mm 80(100**) kg	1 100 mm 80 kg	1 400 mm 120 kg	1 600 mm 160 kg	Karral 1 400mm 120 kg Sínrel 1 100mm 80 kg	950mm 60 kg	950 mm 60 kg	1 100 mm 80 kg	1 400 mm 120 kg
Üzemi hőmérséklet tartomány	- 35°C - +45 °C	- 35°C - +45 °C	- 35°C - +45 °C	- 35°C - +45 °C	- 35°C - +45 °C	- 35°C - +45 °C	- 35°C - +45 °C	- 35°C - +45 °C	- 35°C - +45 °C	- 35°C - +45 °C
Méret (HxSzM)	220 x 47 x 52 mm	206 x 40 x 55 mm	223 x 47 x 60 mm	260 x 47 x 60 mm	308 x 69 x 63 mm	308 x 69 x 63 mm	233 x 60 x 42 mm	260 x 47 x 60 mm	270 x 57 x 64 mm	270 x 57 x 64 mm
Kar magasság állítás	nem	nem	igen, 14 mm	igen, 14 mm	igen, 14 mm	igen, 14 mm	nem	igen, 14 mm	igen, 14 mm	igen, 14 mm
Tűzálló minősítés	igen, ÉMI	igen, ÉMI	igen, ÉMI	igen, ÉMI	igen	igen, ÉMI	igen, ÉMI	igen, ÉMI	igen, ÉMI	igen, ÉMI
Kompatibilis karok	Normál kar (tartozék)	Normál kar (tartozék)	L190, L191* kar (külön kell rendelni)	L190, L191* kar (külön kell rendelni)	L197 erősített kar (külön kell rendelni)	L190/L191 kar G193/G195 sín (külön kell rendelni)	Csúszósín (tartozék)	G193 csúszósín (tartozék)	G193, G195 csúszósín (külön kell rendelni)	G193, G195 csúszósín (külön kell rendelni)
										
										
										
										
										
										

Megjegyzés: A DC500 ill. DC700-as ajtócsukó 4 féle szerelési módja azt jelenti, hogy a csukó kerülhet pánt oldalra ill. pántellenoldalra és a test kerülhet a tokra ill. az ajtólapra is!
A fenti típusok általában egymás megfelelői, de a gyártó/forgalmazó cégek termékei között technikai, műszaki, felhasználhatóságbeli, színbeli, stb. különbség lehet.

A többi ajtócsukónál csak 2 féle szerelés lehetséges. Pántoldalra az ajtólapra, pántellenoldalra a tokra!

***nyitva tartó eszköz tűzgátló ajtó esetén nem alkalmazható**

** más felszerelési pozíció, figyelembe kell venni, hogy a maximális nyitási szög 105°(DC120) vagy 125°(DC140) fokra csökken

Kiegészítők:

L190 kar Normál ajtóbehúzó kar (DC200, DC300, DC340)
L191 kar (*) Normál kar mechanikus kitémasztó egységgel (DC200, DC300, DC340). Tűzgátló ajtó esetén nem alkalmazható!
L197 kar Erősített ajtóbehúzó kar (DC347)
G193 sín OEM Csúszósín (DC300, DC300OEM, DC340, DC500, DC700)
G195 sín Csúszósín magasságállítással (DC300, DC300OEM, DC340, DC500, DC700)
A152 (*) Mechanikus nyitvatartó egység (G193, G195). Tűzgátló ajtó esetén nem alkalmazható!
A153 Végállás-tompító (G193, G195)

Komptaibilis kiegészítők	DC120	DC140	DC200	DC300	DC347	DC340 (DDA)	DC130	DC300 OEM	DC500	DC700
A104 szerelő lemez L G193-hoz				X		X		X	X	X
A107 szerelő lemez L DC340/347-hez					X	X				
A120 szerelő lemez DC2/3/5/700-hoz			X	X				X	X	X
A122 szerelő lemez L DC200-hoz			X							
A123 szerelő lemez L DC300-hoz				X						
A124 szerelő lemez DC500/700-hoz									X	X
A126 szerelő lemez DC340/347-hez					X	X				
A130 szerelő lemez G193/195-höz				X		X		X	X	X
A152 nyitvatartó egys. G193/195-höz (*)				X		X		X	X	X
A153 végállás tomp. G193/195-höz				X		X		X	X	X
A154 szerelő lemez L190/191/197-hez	X	X	X	X						
A161 szerelő lemez DC140-hez		X								
A163 nyitvatartó egys. DC130-hoz							X			
A164 szerelő lemez üveg DC200-hoz			X							
A165 szerelő lemez üveg DC300-hoz				X				X		
A166 szerelő lemez üveg DC5/700-hoz									X	X
L190 kar			X	X		X				
L191 nyitvatartó kar (*)			X	X		X				
L197 kar			X	X	X	X				
G193 sín OEM				X		X		X	X	X
G195 sín				X		X			X	X

ASSA ABLOY migrációs táblázat

ASSA ABLOY	Abloy	Dorma	Geze	Kling
DC120	DC210	TS68	TS1000/TS1500	300EN1/300SEN1, 81/82/82T/83/83V/1083V/84, 3022/3023, 5011/5012/5023/5034
DC130	DC300 OEM / DC403	TS90	TS1500G/TS Wood	82TGL/83VGL/8180
DC140	DC210	TS71/TS72/TS73	TS1500C/TS2000	81/82/82T/82TC/83/83V/1083V/84/8022/8023/8123
DC200	DC335	TS72/TS73	TS2000	300EN24/300SEN24/8080/
DC300	DC405	TS83/TS91	TS3000/TS4000	85/5055/8124/8136
DC300OEM	DC403	TS90	TS Wood	82TGL/83VGL/8180
DC340	DC240	TS83/TS92	TS3000/TS4000	300GL/85/8124/8136
DC347	DC247	TS83	TS5000	86
DC500	DC330	TS91 / TS92	TS5000	8080
DC700	DC250	TS93	TS5000	8080

A táblázatban szereplő termékek általában egymás megfelelői. A pontos kompatibilitáshoz kérje segítségünket.



ASSA ABLOY